

Especificações Técnicas SRP 2020 Máquinas pesadas			
Veículos e Máquinas pesadas			
Item	CATMAT	Objeto	Especificações técnicas
1	BR130419	Escavadeira Hidráulica	<p>ESCAVADEIRA HIDRAULICA. Escavadeira Hidráulica Nova, ano de fabricação/modelo 2020 ou 2020/2021, sobre esteiras, com cabine fechada e ar condicionado e estrutura protetora contra capotagem, equipada com assento ajustável com suspensão e cinto de segurança, motor diesel, potência MINIMA 110 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,0 m³, alcance de escavação mínimo 9,0m , profundidade de escavação mínimo 6,5 metros, força mínima de escavação da caçamba 120kn. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
2	BR130419	Escavadeira Hidráulica (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)	
3	BR225486	Motoniveladora	<p>MOTONIVELADORA - Novo, ano de fabricação/modelo 2020 ou 2020/2021; com cabine fechada com ar-condicionado, motor diesel 6 cilindros, potência mínima 140 HP ou unidade equivalente, tração 6x4, transmissão mínima 8 velocidades a frente e 4 a ré, força de corte da lâmina mínima 7.500 kg, peso operacional mínimo 14.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.500 mm, altura lâmina 622, espessura lâmina 22, Velocidade máxima avante 42,30, Velocidade máxima à ré 27,80, Capacidade tanque combustível 340, tipo transmissão direct drive/power-shift. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>
4	BR225486	Motoniveladora (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)	
5	BR0073768	Retroescavadeira hidráulica de pneus	<p>RETROESCAVADEIRA hidráulica; de pneus; nova zero km; ano de fabricação e modelo 2020 ou 2020/2021; potência bruta de 80 HP ou superior; motor diesel S-10, turbo alimentado; peso operacional mínimo de 7100 kg; profundidade mínima de escavação de 4,30 m; altura mínima de descarga de 2,70 m; transmissão sincronizada mínimo de 4 marchas à frente e à ré, com bloqueio de diferencial; ângulo negativo de transporte; caçamba frontal de 82" (coroad de capacidade mínima de 0,90 m³) e caçamba padrão de retro de 0,3 m³, com comando de retro de alavancas; tração 4x4; direção hidráulica; cabine fechada com ar condicionado, original de fábrica; limpadores de vidros externos; banco regulável com cinto de segurança; capacidade mínima do tanque de combustível de 150 litros; estrutura protetora contra capotagem, luzes de serviço direcionais e faróis de serviço na dianteira, traseira e laterais; alarme de marcha a ré; garantia mínima de 1 (um) ano, sem limite de horas-máquina.</p>
6	BR0073768	Retroescavadeira hidráulica de pneus (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15)	