

EDITAL: RDC 035/2018
LICITANTE: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA
REPRESENT.: RENATO DE CASTRO SANTANA
E-MAIL: financeirosomarefer@gmail.com

DATA: 08/01/2019
CNPJ: 00.808.782/0001-90
CPF: 587.943.521-00
TEL: (62) 3206-0517

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

UNIDADE: RELATÓRIO DE CURVA ABC

DESCONTO PROPOSTO:

33,0101%

| ITEM | CODIGO REFERENCIA | CODIGO LICITANTE | DESCRIÇÃO | UNID. | R\$ UNIT. REFERENCIA | R\$ UNIT. LICITANTE | DESCONTO REAL |
|--------|-------------------|------------------|---|-------|----------------------|---------------------|---------------|
| 02.103 | 9836/SINAPI | 9836/SINAPI | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 9,89 | 6,62 | 33,0637% |
| 02.104 | 6140/SINAPI | 6140/SINAPI | Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 1.1/2" (40 mm) | un | 2,77 | 1,85 | 33,2130% |
| 02.105 | 3517/SINAPI | 3517/SINAPI | Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | un | 1,37 | 0,91 | 33,5766% |
| 02.106 | 3516/SINAPI | 3516/SINAPI | Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | un | 2,25 | 1,50 | 33,3333% |
| 02.107 | 1188/ORSE | 1188/ORSE | Joelho 90° pvc rígido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm | un | 3,35 | 2,24 | 33,1343% |
| 02.108 | 3520/SINAPI | 3520/SINAPI | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | un | 7,04 | 4,71 | 33,0966% |
| 02.109 | 3509/SINAPI | 3509/SINAPI | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial | un | 5,36 | 3,59 | 33,0224% |
| 02.110 | 3526/SINAPI | 3526/SINAPI | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | un | 2,10 | 1,40 | 33,3333% |
| 02.111 | 20159/SINAPI | 20159/SINAPI | Joelho com visita, pvc serie r, 90 graus, 100 x 75 mm, para esgoto predial | un | 24,62 | 16,49 | 33,0219% |
| 02.112 | 3662/SINAPI | 3662/SINAPI | Juncao simples, pvc, dn 50 x 50 mm, para esgoto predial | un | 6,91 | 4,62 | 33,1404% |
| 02.113 | 3848/SINAPI | 3848/SINAPI | Luva de correr, pvc, dn 50 mm, para esgoto predial | un | 7,74 | 5,18 | 33,0749% |
| 02.114 | 11717/SINAPI | 11717/SINAPI | Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca | un | 24,71 | 16,55 | 33,0231% |
| 02.115 | 11741/SINAPI | 11741/SINAPI | Raio sifonado pvc cilíndrico, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca | un | 5,03 | 3,36 | 33,2008% |
| 02.116 | 5102/SINAPI | 5102/SINAPI | Raio seco pvc quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saída 40 mm, com grelha branca | un | 6,91 | 4,62 | 33,1404% |
| 02.117 | 11186/SINAPI | 11186/SINAPI | Espeelho cristal e = 4 mm | m² | 348,64 | 233,55 | 33,0111% |
| 02.118 | 1998/ORSE | 1998/ORSE | Saboneteira branca 15 x 15cm (deca - ref. A180 ou similar) | un | 11,69 | 7,83 | 33,0197% |
| 02.119 | 7608/SINAPI | 7608/SINAPI | Chuveiro plastico branco simples 5" para acoplar em haste 1/2", agua fria | un | 3,91 | 2,61 | 33,2481% |
| 02.120 | 6548/ORSE | 6548/ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 16mm², 0,6/1kV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 7,92 | 5,30 | 33,0808% |
| 02.121 | 857/SINAPI | 857/SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | m | 7,23 | 4,84 | 33,0567% |
| 02.122 | 2626/SINAPI | 2626/SINAPI | Curva 135 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolitico, diametro de 40 mm (1 1/2") | un | 37,92 | 25,40 | 33,0169% |
| 02.123 | 1893/SINAPI | 1893/SINAPI | Luva em pvc rígido roscaavel, de 1 1/2", para eletroduto | un | 2,16 | 1,44 | 33,3333% |
| 02.124 | 4627/ORSE | 4627/ORSE | Cinta aço galvanizado p/ poste dt 160mm | m | 13,56 | 9,08 | 33,0383% |
| 02.125 | 2680/SINAPI | 2680/SINAPI | Eletroduto de pvc rígido roscaavel de 1 1/2", sem luva | m | 7,40 | 4,95 | 33,1081% |
| 02.126 | 2688/SINAPI | 2688/SINAPI | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm | m | 1,70 | 1,13 | 33,5294% |
| 02.127 | 4023/ORSE | 4023/ORSE | Tomada dupla 2P + T, universal, 4x2" | un | 26,02 | 17,43 | 33,0131% |
| 02.128 | 451/ORSE | 451/ORSE | Caixa de pvc 4" x 2", embutir, p/eletroduto (preta) | un | 1,44 | 0,96 | 33,3333% |
| 02.129 | 12001/SINAPI | 12001/SINAPI | Caixa octogonal de fundo movei, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado | un | 3,73 | 2,49 | 33,2440% |
| 02.130 | 1873/SINAPI | 1873/SINAPI | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado | un | 2,87 | 1,92 | 33,1010% |
| 02.131 | 981/SINAPI | 981/SINAPI | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secoao nominal 4 mm2 | m | 2,36 | 1,58 | 33,0508% |
| 02.132 | 1014/SINAPI | 1014/SINAPI | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secoao nominal 2,5 mm2 | m | 1,32 | 0,88 | 33,3333% |
| 02.133 | 408/SINAPI | 408/SINAPI | Abrecaadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x 4,6" mm | un | 0,67 | 0,44 | 34,3284% |
| 02.134 | 3164/ORSE | 3164/ORSE | Conector para fuso fendido para cabo 16 mm2 | un | 3,88 | 2,59 | 33,2474% |
| 02.135 | 13294/SINAPI | 13294/SINAPI | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm | un | 0,86 | 0,57 | 33,7209% |
| 02.136 | 11948/SINAPI | 11948/SINAPI | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm | un | 0,38 | 0,25 | 34,2105% |
| 02.137 | 4382/SINAPI | 4382/SINAPI | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 80 mm | un | 0,64 | 0,42 | 34,3750% |
| 02.138 | 4342/SINAPI | 4342/SINAPI | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | un | 0,13 | 0,08 | 38,4615% |
| 02.139 | 4330/SINAPI | 4330/SINAPI | Porca zincada, sextavada, diametro 5/16" | un | 0,08 | 0,05 | 37,5000% |
| 02.140 | 20111/SINAPI | 20111/SINAPI | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 8,59 | 5,75 | 33,0617% |
| 02.141 | 404/SINAPI | 404/SINAPI | Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao) | m | 1,16 | 0,77 | 33,6207% |
| 02.142 | 406/SINAPI | 406/SINAPI | Fita aço inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) | un | 57,80 | 38,72 | 33,0104% |

Renato de Castro Santana
Eng. Civil - CREA 000000000000000000